

FDXS-E / C

Kühlen 2,40 - 6,00 kW
Heizen 3,20 - 7,00 kW

Superflach und superleise

Die Zwischendecke hat nur eine geringe Höhe? Dann sind Sie mit dieser Geräteserie gut beraten, denn sie hat eine Bauhöhe von nur 20 cm. Obendrein ist sie perfekt auf die Anforderungen kurzer bis mittlerer Kanalsysteme abgestimmt. Bei kleineren Räumen kann die Luft direkt zugeleitet werden.


- Abwesenheitsmodus – für die Zeiten von Abwesenheit kann eigens eine Innentemperatur eingestellt werden
- Flüsterfunktion – eine extra niedrige Lüfterstufe im Innengerät senkt die Lautstärke um 2 - 3 dB(A); auch die Außeneinheit verfügt über einen Niedriggeräuschbetrieb
- Automatische Ventilatorgeschwindigkeit – Ventilator Drehzahl reguliert sich nach Bedarf selbstständig
- Powermodus – für schnelles Aufheizen oder Abkühlen
- Multi-Split-geeignet

Weitere Gerätefunktionen siehe Übersicht Seite 4 - 5

INVERTER



RXS 25 J



Übersicht		FDXS 25 E	FDXS 35 E	FDXS 50 C	FDXS 60 C
Kälte- / Heizleistung	kW	2,40 / 3,20	3,40 / 4,00	5,00 / 5,80	6,00 / 7,00
Abmessungen (H x B x T)	mm	200 x 700 x 620	200 x 700 x 620	200 x 900 x 620	200 x 1100 x 620
Schalldruckpegel in 1 m Entf. min.	dB(A)	29	29	31	32
Außengerät nur Kühlen / Wärmepumpe		RKS 25 J / RXS 25 J	RKS 35 J / RXS 35 J	RKS 50 J / RXS 50 J	RKS 60 F / RXS 60 F
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen)		A / B	B / C	B / D	C / D

Informationen zur Energieeffizienzklasse entnehmen Sie bitte Seite 32.