

EURORASTER  
ZWISCHENDECKENGERÄT  
4-SEITIG AUSBLASEND

# FFQ-BV

Kühlen 2,50 - 5,80 kW  
Heizen 3,20 - 7,00 kW

Professional



## Die Euroraster-Kassette – sensationell leise!


Ideal für den Einbau in Decken mit dem Euroraster-Format. Mit 24 dB(A)\* so leise wie kaum ein anderes System.

\* 2,5-kW-Kassette, kleine Lüfterstufe

Praktisch: Kältemittelanschlüsse und Schaltkasten liegen leicht zugänglich unter der Geräteblende. Separate Wartungsöffnungen sind nicht erforderlich.

- Auto-Swing horizontal – für gleichmäßige Luft- und Temperaturverteilung
- 3 Luftaustrittsprogramme: Standard, Zugluftschutz und Deckenreinhaltung
- Integrierte Standard-Kondensatpumpe erleichtert die Installation

Weitere Gerätefunktionen siehe Übersicht Seite 4 - 5



RXS 25 J

Übersicht		FFQ 25 BV	FFQ 35 BV	FFQ 50 BV	FFQ 60 BV
Kälte- /Heizleistung	kW	2,50 / 3,20	3,40 / 4,00	4,70 / 5,50	5,80 / 7,00
Abmessungen (H x B x T)	mm	286 x 575 x 575	286 x 575 x 575	286 x 575 x 575	286 x 575 x 575
Schalldruckpegel in 1 m Entf. min.	dB(A)	24	25	27	32
Außengerät nur Kühlen / Wärmepumpe		RKS 25 J / RXS 25 J	RKS 35 J / RXS 35 J	RKS 50 J / RXS 50 J	RKS 60 F / RXS 60 F
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen)		A / B	B / C	D / D	D / D

Informationen zur Energieeffizienzklasse entnehmen Sie bitte Seite 32.  
Diese Innengeräte sind mit Multi-Außengeräten kompatibel. Nähere Informationen können Sie auf Seite 31 nachlesen.